

Ficha técnica de producto

Noviembre 2007



SOLO PARA USO PROFESIONAL

J1800V

Barniz Mate 2K P190-103

<i>Producto</i>	<i>Descripción</i>
P190-103	Barniz Mate 2K
P210-842	Endurecedor HS 2K
P850-1692/1693/1694	Disolvente 2K bajo en VOC

Descripción del producto

El producto P190-103 es un barniz mate muy versátil, de muy elevada calidad y especialmente diseñado para reparaciones específicas en las que se requiera un acabado mate. Puede utilizarse sobre plásticos rígidos sin la necesidad de aditivos específicos.

P190-103 puede ser utilizado sobre cualquier producto de acabado de Nexa Autocolor. Este barniz ofrece un acabado robusto y duradero para cualquier tipo de reparación. Si se utiliza con P210-842 aporta un apariencia mate con un muy buen cuerpo. Se puede conseguir fácilmente una combinación de rápido secado y alto rendimiento que permite reducir de forma sensible los procesos de secado.

Soportes/Preparación

P190-103 sólo debe ser aplicado sobre:

- Línea P965 **Aquabase™**
- Línea P989 **Aquabase Plus**
- Pintura vieja buen estado. La pintura vieja se debe lijar (por ejemplo con **Scotch-Brite™** gris y P562-100 o P562-106) y limpiar con Nexa Aquabase Plus Precleaner P980-8252, P980-251 o P980-9010 antes de aplicar el P190-103

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry y Ecofast son marcas registradas de PPG Industries.
Copyright © 2008 PPG Industries, todos los derechos reservados.
El Copyright de los números de producto de más arriba que son originales es de PPG Industries.

Scotch-Brite y Trizact es una marca registrada 3M UK Plc.
ESTOS PRODUCTOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL

Innovating Repair Solutions

Product Data Sheet

PROCEDIMIENTO GENERAL

PROCESO DE DIFUMINADOS

Pintar toda el area. No realizar difuminados.

ELECCIÓN DEL ENDURECEDOR

P210-842 Endurecedor HS

Con altas temperaturas se deberá utilizar disolvente lento.

REPINTADO

P190-103 se puede repintar después de puesto en servicio.

RECTIFICACIÓN Y PULIDO

No pulir

PINTADO DE PLASTICOS

El P190-103 ya es un product flexibilizado y se puede utilizar en plásticos que aparezcan en las fichas técnicas de los productos para plásticos. Utilizar el Sistema de Pintado de Plasticos de Nexa Autocolor (ver fichas técnicas).

OTROS PUNTOS A TENER EN CUENTA

- 1) Para una optima aplicación asegurar tanto que la temperature de la cabina como la temperatura del barniz se encuentran por encima de los 20°C. Los mejores resultados se consiguen permitiendo a la pintura alcanzar la temperatura de cabina antes del uso.
- 2) Cuando se utilizan productos de dos componentes es esencial limpiar la pistola inmediatamente después del uso.

INFORMACION SOBRE VOC

El valor límite de VOC que la UE marca para este producto (categoría del producto: IIB.e) listo al uso es de un máximo de 840 g/l.

El contenido de VOC de este producto listo al uso es de un máximo de 840 g/l.

Dependiendo del modo de uso elegido, la cantidad de VOC del producto listo al uso actual puede ser menor a la impuesta por la UE.

Estos productos son para uso profesional exclusivamente y no deben utilizarse con fines distintos de los especificados. La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestros conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario hacer todo lo que sea necesario con el fin de garantizar la idoneidad del producto para el fin pretendido.

Para información sobre higiene y seguridad, consulte la ficha correspondiente, también disponible en:

http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:

Nexa Autocolor

PPG Ibérica Sales & Services, S.L.

Pol. Ind. La Ferrería Montcada i Reixac

Barcelona

Tel: 935 61 10 00

Fax: 935 75 28 28

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry y Ecofast

son marcas registradas de PPG Industries.

Copyright © 2008 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los números de producto de más arriba que son originales es de PPG Industries.

Scotch-Brite y Trizact es una marca registrada 3M UK Plc.

ESTOS PRODUCTOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL

Innovating Repair Solutions

Product Data Sheet