

Ficha técnica

Noviembre 2007



SOLO PARA USO PROFESIONAL

I2700V

Gama de productos en aerosol

<i>Producto</i>	<i>Descripción</i>
P164-NE80	Negro Brillante
P166-1	Negro mate Rally
P166-2	Plata Wheel
P166-537	Negro semi brillante

Descripción del producto

Esta gama de pinturas acrílicas de **Nexa Autocolor** están envasadas en aerosoles para conseguir una aplicación fácil y rápida.

Están disponibles en varios acabados resistentes a las condiciones atmosféricas. Están especialmente indicadas tanto para reparaciones de maquillaje como reparaciones de generales.

Estos productos sólo se deberían aplicar sobre sustratos previamente limpiados y desengrasados.

Nota: - Estos productos no se deberían aplicar directamente sobre imprimaciones anticorrosivas.

Innovating Repair Solutions

THESE PRODUCTS ARE FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Product Data Sheet

PROCESS			
PRODUCTOS	P164-NE80 P166-1 P166-2 P166-537	Negro Brillante Negro mate Rally Plata Wheel Negro Semi Brillante	
	Productos listos al uso Agitar el envase como mínimo durante 1 minuto antes de su uso.		
	Distancia de aplicación: 20-30 cm		
	Aplicar el acabado en varias capas hasta que obtenga una capa de acabado suave y opaca.		
	Permitir un tiempo de evaporación entre capas de 2 o 3 minutos.		
	Secado al aire a 20°C P164-NE80 Negro Brillante P166-1 Negro mate Rally P166-537 Negro Semi brillante Libre de polvo 30 minutos Manejable 60 minutos En servicio 24 horas		Secado al aire a 20°C P166-2 Plata Wheel Libre de polvo 15 min Manejable 60 min En servicio 24 horas
REPINTADO	Después de transcurridos los tiempos de “En servicio”		

INFORMACIÓN SOBRE VOC

El valor límite en la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto en su forma lista para usar es de 840 g/l.

En función del modo de uso elegido, el contenido real de VOC del producto puede ser inferior al especificado en la norma europea.

Estos productos son para uso profesional exclusivamente y no deben utilizarse con fines distintos de los especificados. La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestros conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario hacer todo lo que sea necesario con el fin de garantizar la idoneidad del producto para el fin pretendido.

Para información sobre higiene y seguridad, consulte la ficha correspondiente, también disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:**Nexa Autocolor**

PPG Ibérica Sales & Services, S.L.

Pol. Ind. La Ferrería

Montcada i Reixac

Barcelona

Tel: 935 61 10 00

Fax: 935 75 28 28

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry and Ecofast are trademarks of PPG Industries.
Copyright © 2007 PPG Industries, all rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.



Innovating Repair Solutions

Product Data Sheet