

VOC:

VOC Teórico: <5 g/l mezcla lista para aplicar.

Uso máximo recomendado:

Polykit Plus: 1 año

Endurecedor: 1 año

Envasado:

Polykit Plus: Latas de 1,25 litros.

Color:

Blanco grisáceo.

Datos de seguridad e higiene referente al Polykit Plus:

Sólo para uso profesional (ver "Hojas de Seguridad e Higiene").

Ver texto en la etiqueta de cada producto.

Se advierte a los usuarios que cumplan la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo, así como la eliminación de residuos.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en muchos años de experiencia e investigación de laboratorio. Garantizamos que la calidad de nuestros productos está en consonancia con las especificaciones standard de Sikkens. Resaltamos que nuestras instrucciones han sido cuidadosamente descritas y el trabajo ha sido realizado de acuerdo con los requerimientos del buen hacer profesional. Declinamos toda la responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores fuera de nuestro control. El consumidor deberá determinar si los productos suministrados se adaptan a la aplicación convenida, por mediación de información que regularmente tendrá a su disposición

AKZO NOBEL CAR REFINISHES, Barcelona, España